

# SUCIWAX® CST



  
**SUCITESA**

## Technická specifikace

### Crystalliser-pečetidlo .

Poskytuje intenzivní lesk. Zvýšená tvrdost ochranu a odolnost proti erozi. Hydroizolace a skvrna prevenci. Opravy oblastech opotřebením. Přináší barvy podlahy. Neklouže, ani nezanechává stopy. Realizovatelnou lesk.

#### Fyzikální a chemické vlastnosti:

**Vzhled:** Neprůzračná kapalina  
**Barva:** Ruová  
**Zápach:** Charakteristický

**pH:**  3

**Hustota:** 1,10+-0,01

**Prodej formáty:** 5 kg



#### Kvalitativní složení:

Anorganické soli. Přírodní vosky. Modifikátory povrchového napětí (tensioaktivy). Rozpouštědla. Barviva. Voda.

#### Aplikace:

##### ■ Zařízení:

Hotely. Restaurace. Kanceláře. Nákupní centra. Sály a posluchárny. Zdravotnických zařízeních. Školy. Sportovních zařízení. Obecně platí, že všechny druhy zařízení provozovat s profesionálními hygienickými norem.

##### ■ Oblastí použití:

Vhodné pro: . Podlahy . Mramoru a teraca.

#### Dávkování:



25-30 g/m<sup>2</sup>

Mramoru a teraca

#### Návod k použití:

STROJ POUŽITÍ. Aplikujte 25-30 g/m<sup>2</sup> výrobku na povrchu . Aplikujte pomocí rotujícího stroje, který má ocelovou vlnu pad. Práce v dokud se výrobek je naprosto pohlcena a požadované lesk je získán . Není vhodné k léčbě prodloužení nad 2-3 m<sup>2</sup> pouze jednou .

**Kód:** 315750

**Akreditace:**

**Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.**

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210  
Barberà del Vallès (Barcelona) – España (Spain) - Tel.  
902 121411 - Fax. 902 121419

**Záznamy:**

**Verze / datum:** 1 / 16/02/2011

**Jazyk:** CSY **Stránky** 1 / 1

Informace jako vodítko pro obchodní účely. Postupujte podle pokynů na etiketě a bezpečnostní list při manipulaci a používání produktu. Obratě na naše technické oddělení, pokud máte nějaké otázky.