

Informace o produktu

euku refresher

Popis produktu	Ošetřovací voskový olej pro všechny olejované povrchy. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachovává přírodní vzhled povrchu, optimalizuje odolnost, vhodná pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.
Oblasti použití	Dodatečná impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných a korkových podlah v rámci pravidelného ošetřování. Díky své receptuře a složení je vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů apod.
Použití	<p>Povrch podlahy nejprve důkladně navlhko vyčistit. euku refresher nanést na povrch měkkým hadrem. Po krátké době působení cca 5-10 minut odleštit dokonale případné přebytky. Na povrchu nesmí zůstat žádný vlhký olej.</p> <p>Upozornění:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pro ideální aplikaci použít nanášecí mop T-Wischer s potahem.- Pro odleštění zbytků na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj.
Spotřeba	<p>V závislosti na savosti povrchu. Orientační hodnota: cca 30-50 ml/m² (Vydatnost: 20-30 m²/litr).</p> <p>U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná, při následných nátěrech významně menší.</p>
Doba schnutí	<p>Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu u dubu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.</p> <p>Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.</p>
Skladování	24 měsíců v originální uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.
Technická data	<p>Giscode: Ö60 / voc (g/l) <492 (ISO11890). ADR/RID: Žádné nebezpečí. DSD: Žádné označení nutné. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.</p> <p>Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.</p> <p>Dbát prosím také všech informací v technickém a bezpečnostním listu produktu na www.dema-eukula.cz.</p>

Obsah látek: přírodní oleje a vosky, modifikované rostlinné oleje, alifatické uhlovodíky, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu.

Zvláštní upozornění

Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.