

Finalit No. 24

Lak pro mramor a žulu



- Velmi trvanlivá ochrana odolná vůči UV záření a kyselinám, vhodná zejména pro pracovní desky, stoly a podlahy (nutné vyleštit!)
- Vynikající ochrana proti graffiti
- Vhodné pouze pro interiéry
- Ochranná impregnace, neprodyšná
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 10 m² podle savosti podkladu



1) Informace o produktu – Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu



a) Materiály

Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu je vhodný zejména pro ošetření umyvadel, pracovních desek kuchyňských linek a kamenných stolů a dalších povrchů z mramoru, žuly, jemné kameniny, keramiky, terakoty, cihel, kabřince, solnhofenského vápence, vápence, pískovce, přírodního kamene, agglo terrazza, terrazza a betonových tvárníc.

Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu není vhodný pro povrchy citlivé na rozpouštědla!

Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu není vhodný pro povrchy, u nichž musí být zachována paropropustnost! (po jedné aplikaci je povrch prodyšný jen minimálně)

b) Vlastnosti

- Produkt lze používat na dobře větraných místech s přístupem vzduchu zespodu (nikoli ve sklepě!) či na stěnách, které obsahují méně než 3 % vlhkosti a s další vlhkostí nepřicházejí do styku. Aplikujte přípravek pouze **JEDNOU** a v tenké vrstvě.
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro testování:** Pro dosažení plné odolnosti musí přípravek Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu schnout alespoň 48 hodin. Po uplynutí této doby je produkt odolný vůči běžným kyselinám používaným v domácnosti a dezinfekčním prostředkům používaným na operačních sálech. Pro zvýšení odolnosti přípravku Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu lze povrch po aplikaci a uschnutí (minimálně 1 hodinu) vyleštit bílým padem a ručním nebo jednodotoučovým strojem.
- Pokud podlahu okamžitě neseřete, vytvoří se šmouhy. Ty odstraníte tak, že produkt aplikujete znovu a okamžitě ho pod tlakem seřete.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spojte dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čistící vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!


c) Aplikace přípravku

NORMÁLNĚ SAVÉ MATERIÁLY:

Nejprve aplikujte Finalit No. 21 Fixativní penetrace, pak impregnujte pomocí Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu

SILNĚ SAVÉ MATERIÁLY:

Nejprve aplikujte Finalit No. 21S Plnič pórů, pak impregnujte pomocí Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu



- Teplota ošetřovaného povrchu musí být vyšší než +10 °C
- Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý
- Přípravek nanášejte neředěný a rovnoměrně 1-2krát na suchý povrch pomocí aplikačního mopu (např. mop Lasička s potahem) nebo sprejovým rozprašovačem
- Ihned setřete froté hadrem, abyste odstranili přebytek a předešli vzniku šmouh
- U rozsáhlých ploch použijte k setření jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem
- Doba schnutí činí cca 1 den
- Lesk se objeví automaticky

Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

2) Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu

a) Extrémně savé materiály

V případě extrémně savých materiálů doporučujeme dvakrát předem ošetřit přípravkem Finalit No. 21S Plnič pórů. Ten je třeba aplikovat v intervalu 2 hodin, po dalších 2 hodinách aplikujte Finalit No. 21 Fixativní penetrace a teprve poté Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu.

b) Kuchyňské pracovní desky

- Neředěný přípravek naneste hadrem na suchý povrch 1-5krát podle savosti materiálu
- Rovnoměrně rozetřete a ihned setřete froté hadrem
- Lesk se objeví automaticky. Vlastní testy nutné!

3) Specifikace

Vzhled	tekutý, bezbarvý
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plechová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování	Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4) Bezpečnostní pokyny

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5) Upozornění

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

6) Kontakt

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

+420 515 227 272

info@floorcolor.cz

www.finalit.cz / www.floorcolor.cz