

# Finalit No. 7+

## Radikální odstraňovač graffiti



- Odstraňuje graffiti a zbytky laku
- Odstraňuje lepicí fólie a zbytky lepidel, lepidla na koberce a tapety
- Odstraňuje lak na nehty a čáry od fixů
- Odstraňuje čáry od tužky
- Odstraňuje epoxidovou pryskyřici a žvýkačky
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Aplikujte neředěný (pastovitý nebo tekutý)
- 1 kg vystačí až na 10 m<sup>2</sup> podle stupně znečištění
- Neobsahuje chlorované uhlovodíky, aromatické látky, má mírných zápach, je velmi efektivní a rychlý
- Netoxický, nezpůsobuje změnu barvy ani narušení kovů



### 1) Informace o produktu – Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti



#### a) Materiály

Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti není vhodný na povrchy citlivé na rozpouštědla, jako jsou průmyslové podlahy pojené syntetickou pryskyřicí, omítky, barvy, mramor agglo, podlahy estrazzo/pryskyřičné podlahy.

**Pozor!** Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti může naleptat měkký kámen jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo apod.! Vlastní testy nutné!

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spojte dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čisticí vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Je nutné odstranit z povrchu již existující staré nátěry pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo směsí produktů No. 1 Intenzivní čistič, No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a No. 39 Compact v poměru 1:1:1, jinak čisticí prostředky nebudou fungovat! Staré nátěry jsou často téměř průhledné a pouhým okem nejsou viditelné. Proveďte test a) čepelí nože (seškrábnutím) nebo b) politím vodou - je-li povrch opatřen nátěrem, voda vyperlí.
- Vypněte podlahové topení

#### b) Aplikace přípravku



- Povrch předem vyčistěte pomocí Finalit No. 1 Intenzivní čistič (pouze u graffiti a laků)
- Doba působení cca 10 minut
- Důkladně opláchněte vodou
- Pokud je to možné, ošetřovanou plochu nahřejte a vysušte
- Naneste Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti houbou, štětcem nebo špachtlí na tloušťku hřbetu nože
- Nechte působit cca 5-60 min. Poté odstraňte vysokotlakým čističem nebo vodním pískováním
- V případě zbytků barevných pigmentů: Naneste Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn, zakryjte kompresní fólií a podle intenzity nechte působit 1-5 hodin. Dojde k vybělení skvrn
- Odlakované povrchy a použité nářadí vyčistěte přípravkem Finalit No.1 Intenzivní čistič

**Doporučení pro denní úklid:**

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

**UPOZORNĚNÍ:**

Ve výjimečných případech může být nutná delší doba působení nebo druhá opakovaná aplikace.

Při odstraňování graffiti z lakovaného povrchu je maximální doba působení 30 sekund. Vlastní testy nutné!

Optimální teplota pro práci s produktem Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti je mezi +15 °C až + 20 °C.

**2) Profi typy pro použití produktu Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti** **a) Graffiti na pískovci nebo omítce**

Pokud je třeba odstranit graffiti z materiálů s velkými póry jako je pískovec, doporučuje se tato místa posypat křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-0,5 mm a odřít pomocí leštičky na auta a hnědého padu. Poté povrch otryskejte vodní pískovačkou (max. 150-180 bar) s vodou a křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-0,5 mm. Tím je možné odstranit zbytky barvy z mikro pórů. Vzhledem k tomu, že póry neprobíhají pouze vertikálně, ale také horizontálně, mohou na povrchu zůstat stínové zbytky graffiti. Ty lze odstranit vybělením pomocí produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn a zakrytím kompresní fólií, jak je popsáno v bodě b) Aplikace přípravku.

**b) Odstraňování zbytků kobercových lepidel**

V případě odstranění koberce za účelem následné pokládky přírodního kamene nebo dlažby je třeba odstranit **zbytky kobercových lepidel!** Postupujte takto: Večer naneste na povrch přípravku Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti a druhý den změkklé lepidlo odstraňte špachtlí.

Jiná možnost: Posypte povrch křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-2,0 mm a očistěte jednokotoučovým strojem nebo brusným kartáčem o zrnitosti 180 s přidavkem vody.

**c) Odstranění žvýkaček**

Postup: Odstraňte žvýkačku špachtlí, naneste Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti pastovitý nebo tekutý a nechte působit cca 30 minut. Poté odstraňte křemičitým pískem o zrnitosti 0,1-2,0 mm, jednokotoučovým strojem a brusným kartáčem o zrnitosti 180 nebo vodní pískovačkou.

**d) Zbytky epoxidové pryskyřice**

Produkt Finalit No. 7+ je velmi vhodný k odstraňování zbytků epoxidové pryskyřice, které vznikly nedostatečným oplachováním při spárování epoxidovou pryskyřicí. Postup: Nastříkejte Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti v tekuté formě, nechte působit cca 30 minut a odstraňte pomocí křemičitého písku o zrnitosti 0,1-2,0 mm, jednokotoučového stroje a brusného kartáče o zrnitosti 180 nebo pomocí vodní pískovačky.

**e) Výkvěty z disperzí (lepidel a spárovacích hmot vylepšených plastickými hmotami)**

Odolné zbytky disperzí lze ošetřit produktem Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti nebo směsí produktu Finalit No. 4 Odstraňovač žlutých skvrn a Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač skvrn (1:1), nechte působit cca 20 minut, poté neutralizujte produktem Finalit No. 1 Intenzivní čistič zředěným vodou v poměru 1:20. Případné zbytky barevných pigmentů v pórech lze vybělit produktem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn nebo odstranit produktem Finalit No. 60 Brusný a leštící prášek.

**3) Specifikace** 

Vzhled	tekutý nebo gelovitý, bělavý
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 kg, 5 kg
Skladování	Chraňte před mrazem a horkem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

**4) Bezpečnostní pokyny** 

Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

**5) Upozornění** 

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

**6) Kontakt** 

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

+420 515 227 272

info@floorcolor.cz

[www.finalit.cz](http://www.finalit.cz) / [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)